Ficha de Datos de Sostenibilidad

ARDEX R65P

Barniz de poliuretano alifático bicomponente en base acuosa

Barniz de poliuretano alifático bicomponente en base acuosa. Uso en Interiores y exteriores. Aspecto extra mate. Alto rendimiento. En paredes y suelos.

Emisiones
Sin disolventes

DAP (Declaración Ambiental del Producto)	
ARDEX R65P corresponde al FEICA EPD:	**EPD-FEI-20150250-IBG1-EN**

Evaluación técnica

Según GISBAU (**TRGS 610,** Technische Regeln für Gefahrstoffe):

GISCODE D1 – productos de instalación en dispersión sin disolventes

ARDEX CEMENTO, S.A.
C/Holanda, 18 (Pol.Ind. Pla de Llerona)
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
www.ardex.es

Tel.: +34 938 466 252
ardex@ardex.es

ARDEX R65P
Barniz de poliuretano alifático bicomponente en base acuosa

Edificación Sostenible

Según LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

Versión 4 (2014)
CAI: Materiales de baja emisión
ARDEX R65P no cumple con los requisitos de EMICODE® basados en GEV que son aceptados por LEED.

ARDEX R65P no cumple los requisitos.

MR: Divulgación y optimización de productos de construcción - Declaración Ambiental de Productos
ARDEX R65P corresponde a un modelo EPD de FEICA, que proporciona la evidencia de una evaluación del ciclo de vida (LCA) "de la cuna a la puerta".

ARDEX R65P cumple con los requisitos y contribuye a lograr un punto LEED bajo MR: Divulgación y Optimización de Productos de Construcción- Declaración Ambiental de Productos.

Versión 2009
Crédito CAI 4.1: Materiales de baja emisión: Adhesivos y selladores
El valor límite permitido en la categoría imprimadores, selladores y revestimientos según la Norma SCAQMD 1168 es 65 g/L. El valor VOC de ARDEX R65P según Norma SCAQMD 1168 es <10 g/L.

ARDEX R65P cumple con los requisitos y contribuye a lograr un punto LEED bajo CAI: Materiales de baja emisión.

Crédito MR 5.1 y 5.2: Materiales regionales
Lugar de producción: 58453
Distancia Lugar de Producción - Lugar del Proyecto <800 km
Los productos que se utilizan a nivel regional dentro de un radio de 500 millas (800 kilómetros) pueden contribuir a lograr un punto LEED.

Aviso: esta hoja de datos ha sido compilada en base a la tecnología actual y nuestra experiencia. A pesar del tratamiento diligente de toda la información, ARDEX CEMENTO, S.A. no puede garantizar la actualidad o exactitud de los datos publicados. La interpretación de los criterios de certificación de edificios puede diferir y depender del proyecto y el ámbito de aplicación. El contenido de esta hoja de datos no manifiesta relación jurídica alguna. Además, debe tenerse en cuenta la información actual proporcionada en la Ficha Técnica y en la Hoja de Datos de Seguridad del material.

ARDEX CEMENTO, S.A.
Les Franqueses del Vallès, 22/01/2018

ARDEX CEMENTO, S.A.
C/Holanda, 18 (Pol.Ind. Pla de Llerona)
08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona)
www.ardex.es

Tel.: +34 938 466 252
ardex@ardex.es