

Fast & Safe Furniture System




Descrição:

Fabrico de elementos e mobiliário com estrutura em painéis Wedi, leve e impermeável, adequada para ambientes húmidos, interiores, exteriores ou mesmo debaixo de água.

Acabamento: cerâmica, pedra natural ou argamassas decorativas, consoante as aplicações.

Componentes do Sistema Fast & Safe Furniture



1

Painel de construção wedi disponível em várias dimensões e espessuras



2

Adesivo vedante Wedi 610



3

Fita de reforço wedi tools reinforcement

Concluído para cerâmica



4

Adesivo flexível ARDEX N23W



5

Argamassa flexível ARDEX FS FLEX

Acabamentos decorativos



Argamassa de acabamento, reforçada com fibras ARDEX F5



PANDOMO STUDIO READY
Revestimento decorativo contínuo pronto a usar



LOBA 2K Resist
Revestimento de poliuretano 2K à base de água



ADIMESH 21
Rede de fibra de vidro

Sistema de aplicação

- 1 Cortar as diferentes peças que irão compor o móvel.
- 2 Unir as peças entre si com o adesivo vedante **wedi 610**.
- 3 Apertar os parafusos para poder ajustar os diferentes elementos enquanto o adesivo ainda não estiver totalmente seco.
- 4 Aplicar a fita de reforço com **ARDEX N23W** ou **ARDEX F5**, consoante o acabamento final*, em todas as superfícies de XP azul, para as ligar às superfícies cimentícias de cor cinzenta.
- 5 Visão geral do sistema de montagem.
- 6 Aplicar o acabamento pretendido.

* Consulte os nossos técnicos



Exemplos do Sistema Fast & Safe Furniture



Antes



Depois

Memória descritiva

Elemento ou móvel fabricado à medida com uma estrutura leve e impermeável, constituída por painéis wedi, unidos com o adesivo vedante **wedi 610**, com reforço nas juntas e encaixes através da fita de reforço **wedi Tools**, e com acabamento de acordo com as necessidades e características do projeto.

Observações:

Para acabamentos com produtos de baixa absorção, recomendamos a utilização do adesivo **ARDEX WA + ARDEX WA para juntas**.

Para mobiliário ou elementos com acabamento em cimento decorativo contínuo, recomendamos a utilização do **PanDomo Studio-Ready**.

Em elementos com acabamento cerâmico, submersos ou que venham a estar sujeitos a uma exposição significativa à água, recomenda-se a utilização da argamassa de rejuntamento epóxi **ARDEX WA**.

ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona, Rua Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA - Espanha
T. +34 93 846 62 52
www.ardex.es / ardex@ardex.es

Distribuído por: